Zubehör

Steinfix® Erdnägel



- Nägel, ca. 3 Stück/Element,
  VE 1 Paket ca. 56 Stk., 7,6 x 230 mm,
  DIN EN 10230-1
  (Erdnägel zur Fixierung des Halteprofils)

Randbegrenzung aus Stahl und Cortenstahl

Eigenschaften

- verschiedene Stärken 4 mm - 10 mm
- verschiedene Höhen 6 cm - 20 cm
- weitere Höhen und Stärken auf Anfrage
- 4 mm Stärke kann vor Ort gebogen werden
- größere Stärken werden werkseitig gemäß Vorgabe gebogen
- Kanten sind entgratet

Lieferform

- 2 m Stücke

Andere Längen sind auf Anfrage möglich.

Die Stahlkanten halten höchsten Belastungen stand. Ideal für den Wegebau.



Randbegrenzung aus recyceltem Kunststoff

Eigenschaften

- passt in Steinfix® stahl
- kein Wartungsaufwand
- wasser- und feuchtebeständig dadurch lange Lebensdauer
- gerade oder flexibel

Lieferform

- Rollenware	14 cm oder 19 cm hoch, Stärke 7 cm, Länge 25 m
- Stangenware	14 cm oder 19 cm hoch, Stärke 10 cm, 4 Stk./2 m
- Stangenware	14 cm hoch, Stärke 10 cm, 4 Stk./3 m

Impressum

BOTT Begrünungssysteme GmbH
resultierend aus einem traditionellen Familienunternehmen mit Gründung 1948, seitdem ist das Wissen im Umgang mit Pflanzen, Gartengestaltung und Planung (bekannt auch unter dem Namen Bott-Bächle) stetig gewachsen. Eigene Verfahren zur Begrünung von technisch anspruchsvollen Standorten, wie z.B.: Objekt- und Dachbegrünung, Bäume in der Stadt, Erosions- und Böschungssicherung, Lärmschutz, eigene Substratentwicklungen und anderes mehr zeichnen das System BOTT aus.

Das Beobachten der Natur und die Ansprüche der Pflanzen bestimmen unser Denken – der Erfolg spiegelt sich in unseren umfangreichen Referenzen bundesweit wieder.

„Mit der Natur verbunden für eine grüne Vielfalt“

Wir liefern bundesweit:

BOTT Begrünungssysteme GmbH
Robert-Koch-Straße 3d
D-77815 Bühl
Tel.: +49 (0)7223 951189-0
Fax: +49 (0)7223 951189-10
info@systembott.de
www.systembott.de

Geschäftsführer:
Margit Schemel, Peter Bott
HRB Mannheim 708548
USt.Id. Nr: DE268921055

Mitglied bei verschiedenen Institutionen und Verbänden:

- Verband der Begrünungs-System Hersteller e.V.
- Verband deutscher Wildsamen- u. Wildpflanzenproduzenten e.V.
- Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.
- Industrie- und Handelskammer
- Gartenakademie Heidelberg

Steinfix® stahl Halteprofil

NEU!

BOTT EST.1948

Kein Schrauben Kein Beton

Begrünen mit System

www.systembott.de

Steinfix® stahl mit eingesetztem Flachstahl und grünem Nivellierkeil

Ihre Vorteile

- Positionieren Sie die Flachstahlprofile schnell und einfach.
- Sparen Sie beim Flachstahl 50% Gewicht und Kosten ein im Vergleich zum herkömmlichen Einbetonieren.
- Sie müssen keinen Beton organisieren, kaufen und transportieren. Ebenso fallen Abfallverluste von Beton weg.
- Sie haben keine Wartezeit bis der Beton ausgehärtet ist.
- Das Ausgraben von aufwändigen Fundamenten und der Fundamentbeton entfällt.

Steinfix® stahl hält größten Beanspruchungen stand

Steinfix® stahl Halteprofil

Aufsichtsdetail Steinfix® stahl mit eingesetztem Flachstahl



Steinfix® stahl rund

Steinfix® stahl Halteprofil

Verwendung

- Steinfix® stahl in Kombination mit einem Flachstahl- oder einem Kunsstoffprofil eignet sich für alle Bodenbelagsmaterialien, die verdichtet werden oder aushärten, wie z.B. Beton
- die Beläge können bis direkt an den Randabschluss mit schweren Vibrationsplatten oder Walzen verdichtet werden
- Steinfix® stahl ist auch als Abschluss von Grosspflasterbelägen, Dränbeton und Walzasphaltbelägen konzipiert
- geeignet für handelsübliche Flachstahlprofile in den Dicken 4 bis 10 mm und Höhen von 60 bis ca. 200 mm
- runde Abschlüsse werden mit Steinfix® stahl rund realisiert
- es lässt sich von Hand in die gewünschte Form bringen
- Steinfix® stahl rund hat den Vorteil, dass weniger dicke Stahlprofile benötigt werden. Diese lassen sich dadurch vor Ort mit weniger Kraftaufwand von Hand biegen (ideal 4 mm)

Material / Inhaltsstoffe Halteprofil

- Haltewinkel: PVC Hartkunststoff weichmacherfrei
- Netz: Geosynthetik-Gewebe aus Monofilament und feinen Bändchen, hitzebeständig bis 280 °C

Eigenschaften

- Randabschlüsse mittels Flachstahl lösen Sie auf innovative und effiziente Weise mit Steinfix® stahl
- Mörtelbett entfällt
- kein Verschrauben notwendig
- einfache und bequeme Steck-Montage des Flachstahl in die Nut des Kunststoffprofils
- stabile Halterung ohne Beton
- stilistische Abschlusskante von Belägen

Die passenden Abschlussprofile aus Stahl, Cortenstahl, ALU, Edelstahl und Kunststoff erhalten Sie ebenfalls durch die Firma BOTT Begrünungssysteme GmbH

Vorgehen

Sie legen Steinfix® stahl bequem auf die Reinplanie und stecken den Flachstahl in das Profil. Nun können Sie Steinfix® stahl mitsamt dem Flachstahl exakt und bequem in Position bringen und anschließend mit Nägeln temporär fixieren. Mittels Nivellierkeile stellen Sie nun einfach die Oberkante des Flachstahls millimetergenau ein (max. +9 mm). Schon ist der Abschluss fertig. Das Belagsmaterial wird nun eingebracht und bedeckt das Geonetz. Dadurch wird Steinfix® stahl unverrückbar in seiner Position gesichert.

Lieferform / Verpackungseinheit

- Steinfix® stahl 6 x 2 m = 12 m
- Steinfix® stahl rund 6 x 2 m = 12 m